

 **Electrolux**
makes life a little easier™

Lavavajillas y utensilios



Lavavajillas y utensilios WTU40

El nuevo WTU40 multiusos, con su gran ahorro de espacio, es el lavavajillas ideal para platos y utensilios. Gracias a su reducido ángulo de apertura y a su carga frontal, no necesita de mesas auxiliares. El espacio libre de la puerta es de 450 mm, perfecto para una gran variedad objetos como recipientes, platos de pizza y utensilios de cocina, así como platos normales, cubiertos y vasos.



Versatilidad

- Capacidad para cestas de 500x500 mm o 530x550 mm.
- Lava una gran variedad de objetos:
 - recipientes GN
 - utensilios
 - platos de pizza
 - bandejas
 - vasos
 - cubiertos
- Control electrónico que permite modificar tiempos y temperaturas de lavado y aclarado.

Máxima Higiene

- Un aclarado a presión o atmosférico de alta calidad.
- Sanitización máxima de la vajilla, gracias a una temperatura constante del agua de aclarado, por encima de los 82°C durante todo el ciclo.
- Cuba redondeada para evitar la acumulación de suciedad.
- El ciclo automático de autolimpieza del área interna de lavado se activa simplemente pulsando un botón.




Utensilios



Platos de pizza de 14x320 mm



Bandejas 14x1/1 GN



Cesta de acero inoxidable



Resultados constantes

- Resultados de lavado espectaculares gracias a la bomba de lavado de alta potencia (0,8 kW).
- La cuba de lavado de 42 litros asegura abundante agua limpia durante una sesión completa de lavado.
- Brazos e inyectores de lavado y aclarado completamente en acero inoxidable.



Útil para el usuario

- Alarma acústica y visual cada vez que acaba un ciclo así el usuario no tiene que “vigilar” la máquina.
- Estructura de doble capa con aislamiento acústico que permite un funcionamiento silencioso.
- Puerta con contrapeso de suave apertura y cierre, permitiendo dejar la puerta entreabierta para evitar los malos olores.
- Segura inversión comercial a largo plazo, gracias a la robusta estructura realizada por completo en acero inoxidable.
- Altura de trabajo adecuada para la introducción y extracción de cestas.

Características técnicas		503023 WTU 40P	503024 WTU 40A
Dimensiones externas, H x L x P	mm	1477 x 642 x 723	1477 x 642 x 723
Cuba de lavado, H x W x D	mm	454 x 554 x 570	454 x 554 x 570
Ciclos de trabajo	sec.*	55-90-300	55-90-300
Capacidad del boiler	l	12	12
Potencia del boiler	kW	9	9
Capacidad de la cuba de lavado	l	42	42
Potencia de la cuba de lavado	kW	3	3
Potencia máx.	kW	10,2	10,2
Sistema de aclarado		presión	atmosférico
Temperatura de aclarado	°C	82,5-90 °C	84 °C
Duración del aclarado	sec.	16	16
Dispensador de abrillantador		estándar	estándar
Dispensador de detergente		opcional	opcional
Bomba de descarga		estándar	estándar
Temperatura del agua de entrada		hasta 50°C	hasta 50°C
Presión mínima requerida	bar	2/3	0,5
Voltaje de suministro		estándar 400V 3+N	estándar 400V 3+N
		convertible a 230V 3+N	convertible a 230V 3+N
		convertible a 230V 1+N	convertible a 230V 1+N
		50Hz	50Hz

*si se reduce la potencia en el boiler, la duración de los ciclos se alargarán

 **From Electrolux Professional:** a Company in the Electrolux Group, the world's No.1 choice.

Electrolux Professional is a world leader in the production and distribution of professional food service and laundry solutions. With the highest R&D investment in its industry, Electrolux Professional is committed to thoughtful innovation, helping its partners win with their customers, for the consumer.

